

LEISTUNGSERKLÄRUNG

CONF-DOP_BL-01-24

Nr. H-18-845-1/2

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	HALFEN BL		
2.	Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4	HALFEN BL, BLQ Bezeichnung siehe Etikett auf der Verpackung		
3.	Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:			
	Typ und Verwendungszweck		Asymmetrischer Anker für den waagerechten Einsatz zur Verbindung der Vormauerschale mit der Betontragschale einer zweischaligen Wand	
	Verfügbare Produktgrößen		BL-85, BL-120, BL-180, BLQ-85, BLQ-120, BLQ-180	
	Für die Verwendung in		Ankerschienen HTA-CE 38/17	
	Material und Anwendungsbereiche		HALFEN BL: - Nichtrostender Stahl 1.4062/1.4162/1.4362/1.4404 / 1.4571 gemäß DIN EN 10088-2 für mittlere Korrosionsbelastung (Korrosionsschutzklasse III) - Stahl S235 gem. EN 10025-2 mit Feuerverzinkung gem. EN ISO 1461	
	Beanspruchungen		Statische und quasistatische Lasten	
4.	Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5	Leviat GmbH, Liebigstraße 14, 40764 Langenfeld, Deutschland		
5.	Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist	-		
6.	System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V	System 3 gemäß DIN EN 845-1		
7.	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird	Die benannte Prüfstelle ITB Kattowitz, ul. Korfantego 191, 40-153 Kattowitz (Notifizierte Stelle Nr. 1488) führte die Erstprüfung gemäß System 3 durch und erstellte den Prüfbericht Nr. LOK01-6024/13/R17OSK und Nr. LZK01-02282_22_Z00NZK.		
8.	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist	-		
9.	Erklärte Leistung			
	Wesentliche Merkmale	Leistung	Versagensart	Harmonisierte technische Spezifikation
	Maximale Zugtragfähigkeit m HTA-CE 38/17 und Mörtel M5	3200 N (50 mm Verankerungslänge)	Mörtelversagen	DIN EN 845-1
	Verschiebung bei 1/3 der Zugtragfähigkeit	0,37 mm		
	Maximale Zugtragfähigkeit m HTA-CE 38/17 und Mörtel M5	4200 N (100 mm Verankerungslänge)		

LEISTUNGSERKLÄRUNG

CONF-DOP_BL-01-24
Nr. H-18-845-1/2

9.	Erklärte Leistung				
	Wesentliche Merkmale	Leistung	Versagensart	Harmonisierte technische Spezifikation	
	Verschiebung bei 1/3 der Zugtragfähigkeit	0,43 mm	Mörtelversagen	DIN EN 845-1	
	Maximale Schubtragfähigkeit mit Mörtel M5	2700 N (50 mm Verankerungslänge)			
	Verschiebung bei 1/3 der Schubtragfähigkeit	0,9 mm			
	Maximale Drucktragfähigkeit BL180	3000 N bei 130 mm Schalenabstand (50 mm Verankerungslänge)	Stahlversagen Biegung Anker		
	Verschiebung bei 1/3 der Schubtragfähigkeit	0,2 mm			
	Verankerungslänge in der Verblendschale	min. 50 mm			
	Wasserabweisende Funktion	kein Widerstand			
	Dauerhaftigkeit	Material 1 oder 23 oder 11a			
	Gefährliche Substanzen	LNB			
	Wenn gemäß den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderungen, die das Produkt erfüllt:		-		
10.	Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.				
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.					

Langenfeld, 30.01.2024

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von



Stephan Bauerdick
(Operations Director | Central Operations)



Dr. Ing. Dirk Albartus
(Prokurist)