

E Declaration EC-Machine Guideline 2006/42/EC

dated 17th May 2006

D EG-Konformitätserklärung für Maschinen EG-Richtlinien 2006/42/EG

vom 17. Mai 2006

P Deklaracje zgodności WE zgodnie z Dyrektywą maszynową 2006/42/WE

z 17 maja 2006

Leviat GmbH, Liebigstrasse 14, D-40764 Langenfeld declares that the following described machine/equipment is in conformity with the above EC-Machine Guideline.

Hiermit erklärt die Leviat GmbH, Liebigstraße 14, D-40764 Langenfeld, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine/Ausrüstung der oben genannten EG-Richtlinie entspricht.

Leviat GmbH, Liebigstrasse 14, D-40764 Langenfeld niniejszym deklaruje, że określona maszyna/sprzęt spełnia wymagania wyżej wymienionej Dyrektywy WE.

If the machine/equipment is modified and we did not confirm, or if machine/equipment is used not in accordance with its purpose this statement will become invalid.

Bei einer Änderung an der Maschine/Ausrüstung, welcher wir nicht ausdrücklich zugestimmt haben oder einer nicht bestimmungsgemäßen Verwendung, verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Przy zmianie maszyny/sprzętu, bez naszej zgody lub zastosowaniu niezgodnym z przeznaczeniem, oświadczenie to traci swoją ważność.

**Specification
of the machine/equipment:**

**Bezeichnung
der Maschine/Ausrüstung:**

Określenie maszyny/sprzętu:

**TPA Ring-clutch (System Frimeda) for lifting and transport of
precast concrete elements with remote control release**

**TPA Ringkupplung (System Frimeda), zum Heben und
Transportieren von Betonfertigteilen, mit Fernauslösung**

Sprzęg pierścieniowy TPA (System Frimeda) do podnoszenia i transportu
prefabrykatów betonowych ze zdalnym wysprzęganiem

**Type: TPA-F1 with pneumatic remote control release (load class 2.5; 5.0; 10.0; 22.0)
TPA-F2 with manual remote control release (load class 2.5; 5.0; 10.0; 22.0)**

**Typen: TPA-F1 mit pneumatischer Fernauslösung (Lastklassen 2,5; 5,0; 10,0; 22,0)
TPA-F2 mit manueller Fernauslösung (Lastklassen 2,5; 5,0; 10,0; 22,0)**

**Typy: TPA-F1 ze zdalnym wysprzęganiem automatycznym (klasy obciążeń 2,5; 5,0; 10,0; 22,0)
TPA-F2 ze zdalnym wysprzęganiem ręcznym (klasy obciążeń 2,5; 5,0; 10,0; 22,0)**

Applied National Standards and Technical Specifications:

Angewandte nationale Normen und technische Spezifikationen:

Stosowane normy i specyfikacje techniczne:

**EN 13155, VDI/BV-BS 6205,
DGUV Vorschrift 1, BGR 500**

Langenfeld, 01.01.2022



Chris Oberli
Managing Director | Europe Central



ppa. Dr. Ing. Dirk Albartus
Head of Product Excellence | Anchoring & Fixings |
Europe & APAC